GOODWE

EZlogger3000C

遠隔出力制御機能

・出力制御に対応。電力会社からの要請による出力制御を、遠隔で対応可能にする機能を追加。

逆潮流防止

・OVGR/RPRを接続するポートを搭載したので、逆潮流、地絡事故の際にはパワコンを停止できる。

負荷追跡機能

・自家消費システムにおいて、EzLoggerは負荷消費電力をリアルタイムで計測し、負荷電力の変化に追従し、パワコンの出力を制御。

監視機能・データ収集

・MPPT単位でのストリング監視が可能。
・他の気象ステーション、計測器データも対応可能。

モデル	EzLogger3000C
設備マネジメント	
最大パワーコンディショナー接続数	150
電気性能	
電源アダプター	AC入力：100～240V、50 / 60Hz DC出力：24V
DC電源 (V)	24
消費電力 (W)	<15
通信インターフェース	
LAN	2ポート
RS485	COMポート × 4
WIFI	802.11 b / g / n，2.412GHz-2.484GHz
4G	オプション
ディジタル / アナログ / 入力 / 出力	DI × 4, DO×2, AI × 4
PT100 / PT1000	PT100 × 1, PT1000 × 1
通信方法	
イーサネット	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
ユーザーインターフェース	
LED	LED × 4
ウェブ	Embedded Web
USB	USB 2.0 × 1
近距離通信方式	ブルートゥース
機器仕様	
サイズ (幅 × 高さ × 長さ mm)	255 × 173 × 47.5
重量 (kg)	0.75
インストレーション方法	壁取り付け、DINレール取り付け、卓上取り付け
環境	
作動気温範囲 (℃)	-30 ~ 60℃
保存される気温範囲 (℃)	-40 ~ 70℃
相対湿度	0 ~ 95%（結露なき）
最大作動海抜 (m)	5000
保護等級	IP20

GoodWe-Single page-20230830-JP-V2.1. Information may be subject to change without notice during product improving.

sales@goodwe.com service@goodwe.com

jp.goodwe.com