

Ultra V Pro

ハーフカットセル Nタイプ-TOPCon 単結晶 両面発電 太陽電池モジュール 型式: STPXXXS-C72/Nsh+

出力值 最大変換効率 560 - 580 W 22.5 %



特徴



高いモジュール変換効率

先進のセル技術と製造プロセスにより、 モジュール最大変換効率22.5%を達成



厳しい環境下での試験合格

砂漠、農場、海岸線などの厳しい環境下でも、 信頼性の高い品質が持続可能



優れた微弱光性能

曇り、朝焼け、夕焼けなどの弱光条件下で、 より多くの発電



低い動作温度

低い動作温度と温度係数により、出力が向上




高い耐荷重性能

風圧荷重 (2400 Pa) および積雪荷重 (5400 Pa) に 耐えるモジュールとして認定*

*試験荷重による値です。詳細は、サンテック標準モジュール設置マニュアルをご参照ください。

業界最高レベルの保証



◆年間劣化 : 0.4 %

◆リニア保証: 30年

野≕ . ±11★々

心证 •	况恰	
CE	IEC 61215	IEC 61730
SA 8000		社会的責任に関する規格
ISO 9001		品質マネジメントシステム
ISO 14001		環境マネジメントシステム
ISO 45001		労働安全衛生マネジメントシステム
IEC TS 629	941	モジュール設計認証および型式認証のためのガイドライン













[&]quot;詳細はサンテック限定保証をご参照ください。

^{***} WEEEはEU市場向けのみです。

^{****} サンテックはミュンヘン再保険による保証の最終的な解釈の権利を留保します。




Ultra V Pro STPXXXS-C72/Nsh+ 560 - 580 W

機械的特性

セル仕様	Nタイプ 単結晶シリコン 182 mm			
セル枚数	144 (6×24)			
外形寸法	2278×1134×30 mm			
質量	32.0 kg			
表面ガラス/裏面ガラス	2.0, 2.0 mm準強化ガラス			
出力ケーブル	断面積: 4.0 mm2			
	長さ: (-) 350 mm, (+) 160 mmまたはカスタム			
コネクタ	MC4-Evo2タイプ			
端子ボックス	保護等級IP68 (ダイオード数3)			
動作温度	-40 ∼ 85 °C			
最大システム電圧	1500 V DC			
直列ヒューズ最大定格電流	25 A			
出力許容差	0 ~ 3 %			
両面性ファクタ	80 ± 5 %			

トラッカー設置の荷重値は、別途お問合せください。



電気的特性

モジュール型式	STP580S-C72/Nsh+		STP575S-C72/Nsh+		STP570S-C72/Nsh+		STP565S-C72/Nsh+		STP560S-C72/Nsh+	
試験条件	STC	NMOT								
公称最大出力 (Pmax [W])	580	442.1	575	438.4	570	434.6	565	430.7	560	426.9
公称最大出力動作電圧 (Vmp [V])	42.68	40.30	42.56	40.20	42.44	40.10	42.32	39.90	42.20	39.80
公称最大出力動作電流 (Imp [V])	13.59	10.97	13.51	10.91	13.43	10.85	13.35	10.79	13.27	10.72
公称開放電圧 (Voc [V])	51.42	48.80	51.29	48.70	51.16	48.60	51.03	48.50	50.90	48.30
公称短絡電流 (Isc [A])	14.32	11.55	14.24	11.48	14.16	11.42	14.08	11.35	14.00	11.29
モジュール変換効率 [%]	22.5		22.3		22.1		21.9		21.7	

STC: 放射照度 1000 W/m2, モジュール温度 25 ° C, AM=1.5; NMOT: 放射照度 800 W/m2 , 周囲温度 20 ° C, AM=1.5, 風速 1 m/s; Pmaxの公差は +/- 3%以内;

裏面発電量を含めた電気特性(表面570 W)

裏面発電量	5 %	15 %	25 %
公称最大出力 (Pmax [W])	598.5	655.5	712.5
公称最大出力動作電圧 (Vmp [V])	42.40	42.40	42.50
公称最大出力動作電流 (Imp [V])	14.10	15.44	16.79
公称開放電圧 (Voc [V])	51.20	51.20	51.30
公称短絡電流 (Isc [A])	14.87	16.28	17.70
モジュール変換効率 [%]	23.2	25.4	27.6


温度特性

公称モジュール動作温度 (NMOT)	42 ± 2 °C
最大出力温度係数	-0.30 %/°C
開放電圧温度係数	-0.25 %/°C
短絡電流温度係数	0.046 %/°C

梱包形態

コンテナ	40' HC
1パレットあたりのモジュール数	36
コンテナあたりのパレット数	20
コンテナあたりのモジュール数	720
外形寸法	2310 × 1120 × 1255 mm
質量	1202 kg

電流-電圧及び出力-電圧曲線 (580 W)



本製品の設置および操作方法に関する情報は、設置マニュアルに記載されています。本データシートに記載されている数値は、事前の告知なく変更されることがあります。仕様が若干異なる場合があります。 すべての仕様は標準規格EN 50380に準拠しています。本製品は、仕様に記載された数値と異なる場合があります。また、本製品の正常な機能を損なわない程度の変色は、仕様から逸脱したものではありません。