

-30°Cまで寒冷地域対応 積み上げ式、簡単設置可能

5.1~29.4kWh柔軟容量増設可能

積み上げ式蓄電池

リン酸鉄
リチウム

高安全性
高信頼性

保護レベル
IP65

室内&室外
対応

遠隔監視
管理
操作可能




■ 基本仕様

型番	HS25シリーズ	HS36シリーズ
電池ユニット数	2台～8台	2台～8台
電池ユニット容量	2.5kWh	3.6kWh
蓄電容量	5.1～20.4kWh	7.3～29.4kWh
定格出力電力	3.0～12.3kW	3.5～14.3kW
推奨充放電電流	30A	35A
電池ユニット寸法	幅510×高152×厚365mm	
電池ユニット重量	30kg/台	34kg/台
使用温度範囲	-30℃～53℃	
防水防塵レベル	IP65	


*記載の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 本体寸法図


BMS



電池ユニット (TP-HS25/TP-HS36)



蓄電池ベース



■ 寒冷地でも動作可能




■ 容量拡張可能

HS25シリーズ	
組み合わせ方式	BMS×1+ TP-HS25×2 BMS×1+ TP-HS25×3 BMS×1+ TP-HS25×4 BMS×1+ TP-HS25×5 BMS×1+ TP-HS25×6 BMS×1+ TP-HS25×7 BMS×1+ TP-HS25×8
蓄電容量	5.1kWh 7.6kWh 10.2kWh 12.8kWh 15.3kWh 17.9kWh 20.4kWh

HS36シリーズ	
組み合わせ方式	BMS×1+ TP-HS36×2 BMS×1+ TP-HS36×3 BMS×1+ TP-HS36×4 BMS×1+ TP-HS36×5 BMS×1+ TP-HS36×6 BMS×1+ TP-HS36×7 BMS×1+ TP-HS36×8
蓄電容量	7.3kWh 11.0kWh 14.7kWh 18.4kWh 22.1kWh 25.8kWh 29.4kWh

■ 積み上げ式蓄電池



配線レス、軽量、設置簡単



電池間バランス自動調整機能搭載、新旧電池を組合せ可能



5.1～29.4kWh自由に容量増設可能

製造元

SolaX Power Network

東京都中野区本町6-27-12 豊国ビル六階602室
<https://www.solaxpower.jp/>

お問い合わせはこちら

TEL: **080-0100-2327**

受付時間: 平日 9:00～19:00 (土・日・祝日・休業日は除く)

[販売元]